

Додаток 1  
до Правил експлуатації трамвая і  
тролейбуса  
(підпункт 1 пункту 5 глави 2  
розділу IV)

**Таблиця 1. Допустимі розміри зношеної рейки**

Тип рейок	Вид зношення головки рейок	Допустимі розміри зношеної рейки, не більше, мм			
		звичайна лінія трамвая		швидкісна лінія трамвая	
		пряма ділянка колії	крива ділянка колії	пряма ділянка колії	крива ділянка колії
Жолобчасті рейки	Вертикальне зношення головки	20	18	18	16
	Бокове зношення головки	18	18	16	16
	Бокове зношення губки	8 <sup>1</sup>	18	6 <sup>2</sup>	12
Рейки для залізниць	Вертикальне зношення головки	22	20	20	18
	Бокове зношення головки	22	22	18	18
Контр рейка	Бокове зношення головки	25	25	25	25

Примітки: 1. В таблиці зазначено норми бокового зношення рейки з внутрішньої сторони колії.  
2. Норми бокового зносу губки жолобчатих рейок, які застосовуються на прямих коліях (товщина губки 14мм).  
3. Вертикальний знос головки рейки вимірюється штангенциркулем по осі рейки, боковий – на рівні робочого канта, губки – на рівні головки рейки.